

**Materialeigenschaften**

**Rinnenkörper / Bauteilkörper und Abdeckroste**

Werkstoff Rinnenkörper	Stahl verzinkt, Materialstärke 1,5 mm
Brandschutzklasse	A1
Farbe	silber
Werkstoff Abdeckroste	Stahl verzinkt

**Beschreibung**

Kastenschlitzrinne als Drainagerinne / Fassadenrinne gemäß Flachdachrichtlinie mit beidseitigen Schlitzten (integrierte Kiesleiste)  
 Fixe Bauhöhe 75 mm, auf Anfrage andere Bauhöhen lieferbar  
 Rinnenstecksystem für einfache Verlegung  
 Auf Wunsch mit Rostsicherung lieferbar.  
 Zubehör siehe jeweils aktueller Katalog bzw. Preisliste

**Anwendungsgebiete**

Für die Aufnahme, Versickerung von Oberflächenwasser auf Terrassen, Dachgärten und Balkonen. Ermöglicht barrierefreies Bauen und Schutz vor eindringender Feuchtigkeit im Tür- und Fassadenbereich.

**Technische Daten**

Produktion, Ausführung und Kennzeichnung entsprechend der Bauproduktenverordnung (CE)  
 Länge 1000 mm  
 Abdeckroste begehbar und rollstuhlbefahrbar  
 Rostvarianten: Stegrost, Pressgitterrost MW 30/30 und MW 30/10  
 Zusätzliche Ablaufanschlußmöglichkeiten: Stichkanal  
 Hohe Ablauf- und Drainageleistung durch Ablaufquerschnitt der Drainageschlitzte von 137,7 cm<sup>2</sup> / lfm

